SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CELLOFOAM

CELLO® 483/D2500

Absorbująca hałas pianka PE z izolacją termiczną, antybakteryjną i odporną na zabrudzenia warstwą materiału skóropodobnego.

Standardowy kolor skóry syntetycznej: KREMOWY (3206)
Kolory specjalne na zamówienie. Wybór kolorów: patrz na odwrocie.

Zastosowania: maszyny budowlane i rolnicze , kabiny/kapsuły/osłony, budowa maszyn, łodzie motorowe/jachty

483-3206/PU/D2500

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA OGNIOWA	▶spełnia FMVSS 302, DIN 75200 ▶ISO 3795, stopień palności < 100 mm/min
NIEPALNOŚĆ SKÓRY SYNTETYCZNEJ	▶spełnia FMVSS 302, DIN 75200 ▶IMO Res. MSC.307(88) - (2010 FTP CODE) Annex I Part 8 ▶spełnia ECE R-118, Załącznik 6,
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ	długa ekspozycja temperaturowa: -23°C do +100°C
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO / WILGOTNOŚĆ WG. MIL-STD-810E 507.3 / 7 CYKLI*	brak wymiernych zmian
PRZEWODNICTWO CIEPLNE / EN 12667	≤ 0,035 W/(m·K) dla 10°C
GĘSTOŚĆ PIANKI PE / DIN EN ISO 845	28 kg/m³

*Wymagania dotyczące zastosowań wojskowych

WYMIARY

PRODUKT	GRUBOŚĆ [mm]	TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]	ARKUSZE* [mm]	ROLKA*
483/D2500	6, 12, 18, 24	± 1,5	2100 X 1350	Rolki dostępne tylko w wersji NK

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.
*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy naddatek materiału (włókniny, folii, gąbki, itp.)

WIĘCEJ INFORMACJI

ZALETY	▶Idealne połączenie izolacji termicznej i akustycznej ▶Powierzchnia ze skóry syntetycznej jest łatwa do czyszczenia i wyjątkowo wytrzymała ▶Dobra odporność na warunki atmosferyczne dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań na zewnątrz ▶Wypróbowany i przetestowany w zastosowaniach morskich ▶Idealny do zastosowań, w których materiał będzie widoczny ▶Łatwa instalacja za pomocą szeregu metod takich jak: klej, śruby lub klipsy, itp. ▶Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet
OPCJE	NK: bez samoprzylepnej tylnej powierzchni SK: z samoprzylepnym wykończeniem 483/PU/D2500: taki sam jak 483/D2500 lecz z dodatkową warstwą pianki PU zapewniającą: przyjemny, miękki dotyk
PRZYKŁAD KODU ZAMÓWIENIA	Pożądany kolor = Pearl Grey (kod koloru: **3212**) --> Kod zamówienia: 483-**3212**/D2500

Cello® Pianka PU	Góra: skóra syntetyczna 483
	Środek: opcjonalna warstwa pianki PU
Cello® D2500	Dół: pianka PE D2500

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA • CERTYFIKAT ISO 9001 • CELLOFOAM POLSKA SP. Z O.O.

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. W celu aktualizacji karty danych zapraszamy na naszą stronę www.

sales@cellofoam.pl
www.cellofoam.pl

04/22

PIANKA PE

CELLO® 483/D2500

Wybór kolorów dla materiału skóropodobnego. Roczna minimalna wielkość zamówienia dla kolorów specjalnych: 120 m² odpowiednio 90 metrów bieżących.

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. W celu aktualizacji karty danych zapraszamy na naszą stronę www.

sales@cellofoam.pl
www.cellofoam.pl