



## CELLO® 852-01 • CELLO® 852-01 ALG-01

**Cello® 852-01:** biały, wzmocniony i ognioodporny materiał włókninowy wykonany w z poliestru.

**Cello® 852-01 ALG-01:** laminowany folią aluminiową w celu ochrony materiału przed wnikaniem kurzu i cieczy.

Zastosowania: autobusy i pojazdy użytkowe: Okładziny w sufitach i ścianach, elementy używane w otworach wentylacyjnych i / lub jako ekrany termiczne



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>KLASYFIKACJA OGNIOWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ spełnia FMVSS 302, DIN 75200</li> <li>▶ ISO 3795, stopień palności &lt; 100 mm/min</li> <li>▶ spełnia ECE R-118, Załącznik 6, 7 oraz 8 (852-01)</li> <li>▶ spełnia ECE R-118, Załącznik 6, 7 oraz 8 (852-01 ALG-01 NK)</li> </ul>
<b>ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ</b>	-40°C do +150°C
<b>PRZEWODNICTWO CIEPLNE / EN 12667</b>	≤ 0,045 W/(m·K) dla 10°C
<b>GRAMATURA WŁÓKNINY / DIN EN 29073-1</b>	1.000 g/m <sup>2</sup> ± 10%
<b>SZCZELNOŚĆ</b>	▶ ECE R-118, Załącznik 9 spełniony: materiał "odpycha" paliwa i smary (852-01 ALG-01)

## WYMIARY

PRODUKT	GRUBOŚĆ [mm]	TOLERANCJA GRUBOŚCI [mm]	ARKUSZE* [mm]
852-01	5,0	± 1,0	1050 X 1250 lub
852-01 ALG-01			2100 X 1250

Inne grubości/rozmiary dostępne na zapytanie. Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną.

\*Krawędzie nieobrobione. Zamówiona powierzchnia użytkowa jest gwarantowana. Możliwy naddatek materiału (włókniny, folii, gąbki, itp.)

## WIĘCEJ INFORMACJI

<b>ZALETY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Duża sztywność</li> <li>▶ Wysoka wytrzymałość mechaniczna</li> <li>▶ Odporność na wysokie temperatury i bezpieczeństwo przeciwpożarowe</li> <li>▶ Dobra odporność na wilgoć</li> <li>▶ Nie stanowi podłoża do rozmnażania się pleśni i grzybów (852-01 ALG-01)</li> <li>▶ Odbicie promieniowania cieplnego (852-01 ALG-01)</li> </ul>
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>WSKAZÓWKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Do uszczelniania przyciętych krawędzi zalecamy naszą taśmę samoprzylepną Cello® ALU-01, która została przetestowana wg. EN 45545-2 i spełnia wymagania R1 + R7 + R17, HL 3. Taśma klejąca Cello® ALU-01: spełnia normę wodoszczelności zgodnie z ISO 15106-3</li> </ul>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

