



CELLO® OSŁONY SPRĘŻAREK | CELLO® COMPRESSOR JACKET



Niska palność
Low flammability



Redukcja dźwięku do 6 dB*
Noise reduction effect of up to 6 dB



Izolacja termiczna
Thermal insulating



Odporność na temperaturę po strony kompresora
Temperature resistant on the compressor side: up to +150°C



Waga / Weight (SB STANDARD)
około 2,5 kg łącznie z pokrywą (Ø 160 mm, wysokość: 410 mm)
approx. 2.5 kg incl. top cover (Ø 160 mm, height: 410 mm)

*przy optymalnym dopasowaniu / with optimum adaptation



UL-tested product



Opis materiału Material description		Sprężarki w pompach ciepła lub klimatyzatorach są niepożądanym źródłem hałasu. Dzięki naszej OSŁONIE SPRĘŻARKI Cello® SB hałas ten zostaje znacznie zredukowany. Compressors, e.g. in heat pumps or other systems, are a typical source of annoying noise. Our new, specially designed Cello® SB COMPRESSOR JACKET can substantially lower the noise level.
Klasyfikacja ogniowa Flammability	FMVSS 302, DIN 75200 UL 94	spełnia / fulfilled HB (SB STANDARD)
Instalacja Installation		Osłona jest owinięta wokół kompresora i zabezpieczona klamrami (STANDARD) lub paskami na rzepy (BASIC). Dopasowana górna pokrywa maksymalizuje ogólny efekt wyciszenia. The jacket is wrapped around the compressor and secured with push buttons (STANDARD) or velcro strips (BASIC). A fitted top cover maximizes the overall silencing effect.
Skład SB BASIC Composition SB BASIC		Wartwa zewnętrzna: Velours z rzepem na całej powierzchni do indywidualnego mocowania za pomocą pasków rzepowych. Warstwy wewnętrzne: Połączenie wysoce chłonnej, hydrofobowej włókniny PES do tłumienia dźwięków oraz ciężkiej folii Cello® EVA do izolacji akustycznej. / Outer layer: Velcro velour over the entire surface allows the application of velcro strips at any height for fixing the product around the compressor. Inner layers: combination of a highly sound-absorbing, hydrophobic PES non-woven and Cello® EVA heavy layer for additional sound insulation effectivity.
Skład SB STANDARD Composition SB STANDARD		Wartwa zewnętrzna: Folia odporna na warunki atmosferyczne, którą można wycierać PVC-01 Warstwy wewnętrzne: Połączenie włókniny PES, grubej folii Cello® EVA oraz perforowanej struktury siatkowej PVC-02 zapewniającej optymalną redukcję hałasu. Wykończenie: szyte krawędzie. / Outer layer: Wipeable and weather-resistant PVC-01 film. Inner layers: combination of PES non-woven, Cello® EVA heavy layer and a perforated PVC-02 mesh for optimum noise reduction. Finish: sewed seams.
Zalety Benefits		► Zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa UL w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (SB STANDARD) ► Łatwe otwieranie pokrywy w celu konserwacji ► Indywidualne dostosowanie do różnych typów sprężarek na życzenie klienta ► Complies with the applicable safety regulations regarding UL of the USA and Canada (SB STANDARD) ► Easy access to the compressor for maintenance purposes ► On request, various customization options to fit different compressor types
Tłumienie wtrącenia Insertion attenuation		

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECCHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.